



QUẠT SCP-NoD



ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

SCP-NoD là dòng quạt có thiết kế dạng hộp, kết cấu cánh ly tâm, miệng hút và miệng thổi đồng trục giúp thuận tiện cho việc lắp đặt vào hệ thống ống gió.

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM

- **Áp suất lớn so với các dòng quạt hướng trục** do quạt được thiết kế cánh ly tâm.
- **Độ ồn thấp** nhờ vỏ quạt được thiết kế dạng hộp.
- **Hiệu suất cao giúp tiết kiệm điện năng.**
- **Kết cấu bền vững:** Quạt thiết kế dạng hình hộp, được chế tạo bằng thép SS400 hoặc Inox, cắt bằng laser, chấn CNC công nghệ Thụy Sĩ, hàn công nghệ cao, guồng cánh được hiệu chỉnh bằng hệ thống cân bằng động điều khiển kỹ thuật số đảm bảo tính ổn định, vững chắc và tính thẩm mỹ cao.
- **Sử dụng động cơ mới 100% của các hãng nổi tiếng:** Việt Hung, Điện Cơ, Teco, ABB, Siemens, Att, Bonfiglioli,...
- **Dễ dàng thi công, lắp đặt :** Quạt có trọng lượng nhẹ, thiết kế miệng hút và miệng thổi đồng trục dễ dàng lắp đặt vào hệ thống đường ống trong các tòa nhà cao tầng.

ỨNG DỤNG: Đây là quạt đồng trục dạng hộp, cánh ly tâm nên áp suất cao, thường dùng để lắp nối ống hút thông gió phù hợp đường ống dạng vuông, hình chữ nhật nhằm thay thế cho các dòng quạt hướng trục nối ống không đạt được áp suất thiết kế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	D cánh (mm)	Công suất (kW)	Tốc độ (rpm)	Điện áp (V)	Lưu lượng (m ³ /h)	Áp suất (Pa)	Độ ồn (dBA)
SCP-2,5D	250	0.25	1420	220/380	700-1000	400-200	59-54
		0.75	2850	220/380	1500-1800	1000-800	73-71
SCP-2,8D	280	0.37	1450	220/380	1800-2400	500-300	66-63
		1.5	2850	220/380	2500-2800	1200-900	77-75
SCP-3,2D	320	0.37	1450	220/380	1500-1800	450-400	65-64
		2.2	2950	220/380	2800-3200	1200-1000	78-77
SCP-3,8D	380	0.37	1450	220/380	2000-2500	400-300	65-63
		3	2870	380	3300-3800	1250-800	79-75
SCP-4D	400	0.37	930	220/380	1500-1800	500-300	65-61
		0.75	1390	220/380	3500-4300	500-400	79-69
SCP-5D	500	1.1	950	220/380	4000-6000	400-300	68-67
		2.2	1435	220/380	6700-8000	700-500	77-74
SCP-6,3D	630	2.2	965	220/380	6300-10000	600-400	75-73
		5.5	1445	380	12000-10000	800-600	81-77
		7.5	1460	380	12000-14000	1000-800	84-82
SCP-7D	700	4	975	380	8000-14000	800-600	79-79
		7.5	1460	380	14000-17000	1200-1000	86-85
SCP-8D	800	4	730	380	12000-16000	600-400	78-75
		7.5	980	380	14000-20000	1000-600	84-81
		15	1460	380	20000-25000	1700-1400	92-91
SCP-10D	1000	11	730	380	22000-29000	900-600	86-83
		15	970	380	26000-36000	1300-900	90-88

(*) Các thông số trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng